SIKKERHETSDATABLAD

Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma

Produktidentifikator

Handelsnavn eller benevnelse på blandingen	Big Twin Transmission Oil
Produktkode	96900
SDS-nummer	6657
Registreringsnummer	-
Synonymer	Ingen.
Dato for første gangs utgivelse	27-Januar-2010
Versjonsnummer	2,0
Revisjonsdato	24-Januar-2012
Overgår date	11-Januar-2012

Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes

Identifiserte bruksområder	Ikke tilgjengelig.
Bruksområder som frarådes	Ingen kjente.

Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Bel-Ray Company, Inc.
Bel-Ray Europe S.A.
Avenue Louise, 304
P.O. Box 526
Farmingdale, NJ 07727
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgia
USA
+1 732 938 2421
+32 (0) 2 540 84 52
Europa: +32 (0) 2 201 18 87
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)
Europe Emergency: 112

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffet/blandingen

Blandingen er vurdert og/eller testet for sine fysiske, helsemessige og miljømessige farer, og følgende klassifisering gjelder.

Klassifisering ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, med endringer

Dette preparatet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering ifølge Direktiv 1999/45/EØF, med endringer.

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer

Helsefarer

Hudsensibilisering	Kategori 1	Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

Oppsummering av farer

Fysiske farer	Ikke klassifisert for fysiske farer.
Helsefarer	Ikke klassifisert for helsefarer. Yrkesmessig eksponering for blandingen eller stoffet(ene) kan imidlertid ha negativ innvirkning på helsen.
Miljøfarer	Ikke klassifisert for miljøfarer.
Spesifikke farer	Ikke tilgjengelig.
Hovedsymptomer	Sensibilisering.

Etikettelementer

Etikett ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer

Inneholder: Di-tert-butyl Sulphide, polysulfider, di-tert-Bu

Signalord Advarsel

Fareerklæring(er) Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

Forsiktighetsutsagn

Forebygging Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Unngå å puste inn tåke eller damp. Forurensede arbeidsklær må ikke bringes ut fra arbeidsstedet. Bruk vernehansker.

Svar Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Angitt behandling (se på denne etiketten). Hvis det oppstår hudirritasjon eller utslett: Søk medisinsk råd/tilsyn. Vask forurensede klær før gjenbruk

Lagring Ikke tilgjengelig.

kassering Avhend innhold/beholder i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Tilleggsinformasjon om etiketter Ikke aktuelt.

Andre farer Ikke tildelt.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Blanding

Generelle opplysninger

Kjemikalienavn	%	CAS-nr. / EC-nr.	REACH-registreringsnr.	INDEKS-nr.	Merknader
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske	0 - < 100	64741-88-4 265-090-8	-	649-454-00-7	#
Klassifisering: **DSD:** - **CLP:** -					
Restoljer (petroleum), solventraffinerte	0 - < 100	64742-01-4 265-101-6	-	649-459-00-4	#
Klassifisering: **DSD:** - **CLP:** -					
Aminer, C12-14-alkyl, reaksjonsprodukter med heksanol, fosforoksid (P2O5), fosforsulfid (P2S5) og propylenoksid	1 - < 3	91745-46-9 294-716-2	-	-	
Klassifisering: **DSD:** N;R51-53 **CLP:** Aquatic Chronic 4;H413					
polysulfider, di-tert-Bu	1 - < 3	68937-96-2 273-103-3	-	-	
Klassifisering: **DSD:** R43, R53 **CLP:** Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 4;H413					
Ingen rapportpliktige mengder av andre komponenter	3 - < 5				

CLP: Forskrift nr. 1272/2008.
DSD: Direktiv 67/548/EEC.
#: Dette stoffet har yrkesmessig(e) eksponeringsgrense(r).
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stoff.
vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende.

Kommentarer til sammensetningen Den fullstendige teksten i alle R- og S-setningene er vist i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

Generelle opplysninger Sørg for at medisinsk personell er informert om hvilke materialer som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg. Ring til lege hvis symptomene forverres eller vedvarer. Vask forurensede klær før gjenbruk

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding Flytt personen ut i frisk luft. Ring til lege hvis symptomene forverres eller vedvarer.

Hudkontakt Vask med såpe og mye vann. Ved mindre hudkontakt må du unngå spredning av materialet til hud som ikke er angrepet. Kontakt lege hvis irritasjonen utvikler seg og vedvarer.

Øyekontakt Skyll med vann. Kontakt lege hvis irritasjonen utvikler seg og vedvarer.

Svelging Skyll munnen IKKE fremkall oppkast. Ring Giftinformasjonssentralen umiddelbart hvis det er svelget store mengder. Gi aldri væske til en bevisstløs person.

De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Kan forårsake allergiske hudreaksjoner.

Indikasjon av all øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesifikk behandling som er nødvendig Ikke tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

Generelle brannfarer Ikke tilgjengelig.

Brannslokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler Vanntåke. Skum. Tørt kjemisk pulver. Karbondioksid (CO2).

Uegnete brannslokkingsmedier Vann. Ikke bruk vannstråle ved brannslokking, da dette vil spre brannen.

Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Ikke tilgjengelig.

Råd til brannmenn

Spesielt verneutstyr for brannmenn Bruk passende verneutstyr.

Særlige brannslokkingstiltak Ikke tilgjengelig.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige sikkerhedsforholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-nødpersonell Hold unødvendig personell borte. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. Ikke berør eller tråkk i materialutslipp. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå innånding av damp eller spray. Ved utslipp: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater.

For nødpersonell Hold unødvendig personell borte. Se avsnitt 8 i HMS-databladet for anbefalinger om personlig verneutstyr.

Miljømessige forholdsregler Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

Metoder og materiell for avgrensning og opprenskning av utslipp Dette produktet kan blandes med vann.

Store utslipp: Stopp strømmingen av materialet, hvis det ikke medfører noen risiko. Grav en grøft rundt materialutslippet, der dette er mulig. Dekk til med plastduk for å forhindre spredning. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spyl området med vann når produktet er fjernet.

Små utslipp: Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist). Rengjør overflaten grundig for å fjerne restforurensing.

La aldri utslipp gå tilbake i originalbeholderen for gjenbruk.

Referanse til andre avsnitt Hvis du ønsker mer informasjon om personlig vern, kan du se avsnitt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

Forholdsregler for sikker håndtering: Unngå å puste inn tåke eller damp. Unngå hudkontakt. Unngå langvarig eksponering.

Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforlikeligheter Romtemperatur - normale forhold. Beholderen må holdes tett lukket. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Spesifikk sluttbruk Ikke tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Kontrollparametre

Yrkesmessige eksponeringsgrenser

Østerrike

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Belgium. Exposure Limit Values.

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Tåke.
	STEL	10 mg/m3	Tåke.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Tåke.
	STEL	10 mg/m3	Tåke.

Bulgaria. OELs. Regulation No 13 of Ministry of Labor & Social Policy, with Ministry of Health, on protection of workers related to exposure to chemical agents at work

Komponenter	Type	Verdi
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3

Kypros

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Czech Republic. OELs. Government Decree 361

Komponenter	Type	Verdi	Form
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	aerosol
	Tak	10 mg/m3	aerosol

Denmark. Exposure Limit Values

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	TLV	1 mg/m3	Tåke.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	TLV	1 mg/m3	Tåke.

Estland

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Finland. Workplace Exposure Limits

Komponenter	Type	Verdi	Form
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Tåke.

Frankrike

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Tyskland

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Germany - TRGS 900

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended)

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Tåke.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Tåke.

Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Tak	5 mg/m3	Tåke.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Tak	5 mg/m3	Tåke.

Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	1 mg/m3	Tåke.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	1 mg/m3	Tåke.

Ireland. Occupational Exposure Limits

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	0,2 mg/m3	Inhalable fraction.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	0,2 mg/m3	Inhalable fraction.

Italy. OELs

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Inhalable fraction.

Latvia

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Lithuania. OELs. Occupational Exposure Limit Values for Hazardous Chemical Substance Concentration, General Requirements (No. 645/169)

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	1 mg/m3	Fume and mist.
	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	1 mg/m3	Fume and mist.
	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.

Luxembourg

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Malta

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Netherlands. OELs (binding)

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Tåke.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Tåke.

Norge. Administrative normer for forurensninger på arbeidsstedet

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	TLV	1 mg/m3	Tåke.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	TLV	1 mg/m3	Tåke.

Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities in Working Environment

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	aerosol
	STEL	10 mg/m3	aerosol
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	aerosol
	STEL	10 mg/m3	aerosol

Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796)

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	aerosol
	STEL	10 mg/m3	aerosol
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	aerosol
	STEL	10 mg/m3	aerosol

Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace

Komponenter	Type	Verdi
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3
	STEL	10 mg/m3
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3
	STEL	10 mg/m3

Slovakia

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Slovenia

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Spain. Occupational Exposure Limits

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Tåke.
	STEL	10 mg/m3	Tåke.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	5 mg/m3	Tåke.
	STEL	10 mg/m3	Tåke.

Sweden. Occupational Exposure Limit Values

Komponenter	Type	Verdi	Form
destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (64741-88-4)	Adm. Norm (8-timer)	1 mg/m3	Tåke.
	STEL	3 mg/m3	Tåke.
Restoljer (petroleum), solventraffinerte (64742-01-4)	Adm. Norm (8-timer)	1 mg/m3	Tåke.
	STEL	3 mg/m3	Tåke.

Sveits

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Storbritannia

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

EU

Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Biologiske grenseverdier

EU
Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Finland
Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Frankrike
Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Luxembourg
Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Spania
Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Storbritannia
Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Anbefalte overvåkningsprosedyrer	Følg standard fremgangsmåte for overvåkning.
DNEL	Ikke tilgjengelig.
PNEC	Ikke tilgjengelig.
Forebyggende tiltak	
Egnede konstruksjonsmessige kontrolltiltak	God, generell ventilasjon (typisk 10 luftskiftninger per time) bør brukes. Ventilasjonsgraden bør tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bør det brukes prosessavtrekkshetter, lokal avtrekksventilasjon eller andre konstruksjonsmessige tiltak for å redusere de luftbårne nivåene til lavere enn de anbefalte eksponeringsgrensene. Hvis det ikke er etablert eksponeringsgrenser, må de luftbårne nivåene holdes på et akseptabelt nivå. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr

Generelle opplysninger	Kun relevant for industrielle omgivelser: Bruk personlig verneutstyr etter behov.
Øye-/ansiktsvern	Vanligvis ikke nødvendig.
Hudbeskyttelse	
- Håndvern	Bruk vernehansker.
- Annet	Bruk egnede verneklær. Bruk vernehansker. Personlig verneutstyr bør velges i følge CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.
Åndedrettsvern	Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern.
Temperaturfarer	Ikke tilgjengelig.
Hygienetiltak	Unngå hudkontakt. Forurensede arbeidsklær må ikke bringes ut fra arbeidsstedet. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.
Miljømessig forebyggende tiltak	Ikke tilgjengelig.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Oljeaktig.
Fysisk tilstand	Væske.
Form	Væske.
Farge	Rød.
Odør	Petroleum
Odørterskel	Ikke tilgjengelig.
pH	Ikke aktuelt.
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke tilgjengelig.
Kokepunkt, begynnelseskokepunkt og kokepunktsintervall	343 °C (649,4 °F)
Flammepunkt	246 °C (474,8 °F) Pensky-Martens lukket digel
Selvantenningstemperatu	260 °C (500 °F) vurdert
Brennbarhet (faststoff, gass	Ikke tilgjengelig.

Eksplosjonsgrense, nedre (%)	Ikke tilgjengelig.
Eksplosjonsgrense, øvre (%)	Ikke tilgjengelig.
Oksideringsegenskaper	Ikke aktuelt.
Eksplosjonsegenskaper	Ikke aktuelt.
Eksplosjonsgrense	Ikke aktuelt.
Damptrykk	0,13 hPa vurdert
Tetthet	894 kg/m³
Damptetthet	Ikke aktuelt.
Fordampningsrate	Ikke aktuelt.
Relativ tetthet	Ikke tilgjengelig.
Løselighet (i vann)	Neglisjerbart
Løselighet (annen)	Olje

Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann)	Ikke tilgjengelig.
Nedbrytningstemperatur	Ikke tilgjengelig.
Bulktetthet	Ikke aktuelt.
Hellepunkt	Ikke aktuelt.
Viskositet	346,5 cSt ASTM D445
Viskositetstemperatur	40 °C (104 °F)
Kinematisk viskositet	346,5 cSt ASTM D445
Kinematisk viskositetstemperatur	40 °C (104 °F)
VOC (Vekt %)	0 % vurdert
Prosent flyktig	0 % vurdert
Andre opplysninger	
Brennbarhetsklasse	Combustible IIIB vurdert
Egenvekt	0,89
Andre opplysninger	Ingen relevant tilleggsinformasjon er tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet	Ingen kjente. Sterkt oksiderende stoffer.
Kjemisk stabilitet	Materialet er stabilt under normale forhold.
Mulighet for farlige reaksjoner	Ikke tilgjengelig.
Forhold som skal unngås	Unngå temperaturer som overstiger flammepunktet.
Inkompatibelt materiale	Ingen kjente.
Farlige nedbrytingsprodukter	Giftig gass. Ved termal nedbrytingstemperaturer, karbonmonokside og karbondioksid.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

Generelle opplysninger	Ikke tilgjengelig.

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Svelging	Ikke kjent.
Innånding	Ikke kjent.
Hudkontakt	Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
Øyekontakt	Ikke kjent.
Symptomer	Ikke tilgjengelig.
Toksikologiske opplysninger	
Akutt toksisitet	Ikke tilgjengelig.

Produkt	**Testresultater**
Big Twin Transmission Oil (Blanding)	Akutt Dermal LD50 kanin: 2260,3958 mg/kg vurdert

Produkt	Testresultater
	Akutt Oralt LD50 Rotte: 2260,3484 mg/kg vurdert

* Estimater for produktet kan være basert på ikke angitte tilleggsdata om komponenter.

Etsing/irritasjon på huden	Ikke kjent.
Alvorlig øyeskade/-irritasjon	Ikke kjent.
Sensibilisering av luftveiene	Ikke kjent.
Hudsensibilisering	Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
Mutagenisitet på kimceller	Ikke kjent.
Karsinogenitet	Ikke kjent.
Toksisitet for reproduksjonssystemet	Ikke kjent.
Toksisitet for bestemte målorganer etter én enkelt eksponering	Ikke kjent.
Toksisitet for bestemte målorganer etter gjentatt eksponering	Ikke kjent.
Fare for aspirering	Ikke kjent.
Opplysninger om blanding versus stoff	Ikke tilgjengelig.
Andre opplysninger	Ikke tilgjengelig.

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

Toksisitet

Produkt	Testresultater
Big Twin Transmission Oil (Blanding)	LC50 Fisk: 21797,5 mg/l 96 Timer vurdert

* Estimater for produktet kan være basert på ikke angitte tilleggsdata om komponenter.

Persistens og nedbrytbarhet	Der finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet.
Potensial for bioakkumulering	Ikke tilgjengelig.
Mobilitet	Ikke tilgjengelig.
Skjebne i miljøet – fordelingskoeffisient	Ikke tilgjengelig.
Mobilitet i jord	Ikke tilgjengelig.
Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger	Ikke tilgjengelig.
Andre skadelige virkninger	Ikke tilgjengelig.

Avsnitt 13: Instrukser om deponering

Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall	Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Tomme beholdere eller fôringer kan inneholde produktrester. Dette stoffet og beholderen må avhendes på sikker måte (se: avhendingsanvisninger).
Forurenset emballasje	Tomme beholdere bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting Da tomme beholdere kan inneholde produktrester, må advarselsmerkingen følges selv etter at beholderen er tømt.
Avfallskode, EU	Avfallskoden bør fastsettes etter drøfting mellom brukeren, produsenten og avfallsfjerningsfirmaet.
Deponeringsmetoder/informa	Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Avhend innhold/beholder i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

ADR

Ikke regulert som farlig gods.

RID

Ikke regulert som farlig gods.

ADN

Ikke regulert som farlig gods.

IATA

Ikke regulert som farlig gods.

IMDG

Ikke regulert som farlig gods.

Transport i bulk, ifølge vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ingen informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 15: Regelverksmessige opplysninger

Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrifter

Andre forskrifter	Produktet er klassifisert og merket i henhold til EF-forskrifter eller respektive nasjonale lover. Dette sikkerhetsdatabladet overholder kravene i EU-forskrift nr. 1907/2006.
Nasjonale forskrifter	Ikke tilgjengelig.
Vurdering av kjemisk sikkerhet	Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Liste over forkortelser	Ikke tilgjengelig.
Referanser	Ikke tilgjengelig.
Informasjon om evalueringsmetoden som førte til klassifiseringen av blandingen	Ikke tilgjengelig.
Fullstendig tekst i alle erklæringer eller R-setninger under avsnitt 2 til 15	R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51 Giftig for vannlevende organismer. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. H317 - Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. H413 - Kan forårsake skadelige langtidseffekter på vannlevende organismer.
Revisjonsinformasjon	Ikke tilgjengelig.
Opplæringsinformasjon	Ikke tilgjengelig.
Ansvarsfraskrivelse	Bel-Ray Company, no puede anticiparse a todas las condiciones bajo las cuales se puede usar esta información y su producto o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto. Es responsabilidad del usuario cerciorarse de que haya condiciones seguras para el manejo, almacenamiento y desecho del producto, así como asumir la responsabilidad de pérdida, lesión, daño o gasto debido a un uso inapropiado.
Utgivelsesdato	24-Januar-2012
Revisjonsdato	24-Januar-2012
Utskriftsdato	24-Januar-2012

Kjemikaliefortegnelser

Land eller region	Navn på kjemikaliefortegnelse	På inventar (ja/nei)*
Australia	Australsk inventarliste over kjemiske stoffer (AICS)	ja
Kanada	Innenlandsk substansliste (DSL)	ja
Kina	Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	ja
Europa	Europeisk stoffliste over eksisterende, kommersielle kjemiske stoffer (EINECS)	ja
Korea	Existing Chemicals List (ECL)	ja
Fillipinene	Filippinsk inventarliste over kjemikalier og kjemiske stoffer (PICCS)	ja

Land eller region	Navn på kjemikaliefortegnelse	På inventar (ja/nei)*
USA og Puerto Rico	Lov om kontroll av giftige stoffer (Toxic Substances Control Act -TSCA) inventar	ja

*Et "Ja" indikerer at alle komponentene i dette produktet er i overenstemmelse med inventarkravene administrert av det (de) bestemmende land.